

Gällande från April 2011

TEKNISKA DATA

LÖA: 10,51 m

LVL: 9,38 m

Bredd: 3,49 m

Djup: 1,95 m standard, 2,15 m djup köl, 1,62 m grund köl

Vikt (tom): 5520 kg/5430/5830 kg

Ballast: 1880/1815/2190 kg

Motor: Volvo ~~D1-20 (18 hp)~~, med segeldrev **D1-30, 20 kW**

Färskvatten: 130 l

Bränsletank: 88 l

Masthöjd över vattenlinjen : 17,82 m

Segelarea krysställ 71,3 m² (standardkonfiguration)Storsegel: 39,3 m² (akterrunda standard)Fock (105%): 32,0 m²Spinnaker: 103 m²Gennaker: 91 m²

Riggmått P: 14,55 m; E: 4,70 m; I: 15,00 m; J: 4,10 m

KLASSIFICERING

Dehler 35 är byggd enligt CE-Certifiering, Class A

SKROV & DÄCK

Skrov - Monocoqueskrov (skrov och däck är laminerat ihop vilket skapar en enda stark enhet)

Skrov - Glasfiberhandupplagd sandwich konstruktion med balsa som distansmaterial för styrka och isolering för högsta komfort

Skrov - Skott som är bundna till skrov

Skrov - Kompositkonstruktion av hydrolyssäker polyester, E-fiber, kärna i balsaträ och s.k. unidirectional fibrer för styrka och styvhet

Skrov - Alla bordsgenomföringar är nedsänkta i skrovet

Skrov - Ställist i skrovsidan för skydd av skrov

Skrov - Täckt till stora delar på insidan med topcoat

Skrov - Vitt skrov med mörkblå vattenlinje och dekorlinje

Skrov - Balksystem laminerat mot skrov som fördelar köl och riggkrafter jäms utmed skrovkonstruktionen

Däck - Glasfiberhandupplagd sandwich konstruktion med balsa som distansmaterial för styrka och isolering för högsta komfort

Däck - Inlaminerade aluminiumplattor som förstärkning för däckbeslagen

Däck - Laminerat mot skrov för att skapa högsta vridstyvhet och styrka

Däck - Halkskyddsmönstrad struktur på däck

Däck - Dränerad ankarbox i fören

Däck - Färg vitt

Köl - Standard: T- köl med extremt låg tyngdpunkt/ Djup köl: T-köl med antimonbehandlad blybulb, extremt låg tyngdpunkt

Köl - Monterad i skrovet med rostfria bultar i inlaminerade bottenstockar och rostfri stålplatta.

Sittbrunn - Mycket generöst stuvutrymme under styrbords sittbrunnsbänk samt förvaringsutrymme bakom rorsman

Sittbrunn - Stor ergonomiskt utformad sittbrunn för högsta funktion under segling och social samvaro under förtöjning

Styrning - Rattstyrningssystem med läderklädd ratt i rostfritt (Jefa)

Styrning - Utbalanserade roder med självriktande hjärtstockslagring JP 3 för minsta möjliga friktion och glapp.

DÄCKSUTRUSTNING

- Däckutr - Flushade öppningsbara skyports i salong och förliga kabinen
- Däckutr - 6 sidofönster, 4 är öppningsbara
- Däckutr - Dehler patenterade lucksystem vid nedgång
- Däckutr - 4 förtöjningsknappar
- Däckutr - Pulpit i rostfritt stål
- Däckutr - Pushpit delad i rostfritt stål
- Däckutr - Säkerhetsstege på akterspegel
- Däckutr - Grabbräcke på däck i rostfritt stål
- Däckutr - Skotskena (Harken) för försegel justerbar skotpunkt från sittbrunn
- Däckutr - 2 fallvinschar på rufftak (Harken HB35.2STA Radial) med självskotning
- Däckutr - Fallavlastare på rufftakets respektive sida (Spinlock)
- Däckutr - Falledare på däck under däckskåpa
- Däckutr - Skotvinschar försegel Harken HB40.2STA Radial med självskotning
- Däckutr - 2 vinschhandtag
- Däckutr - Manuell länsypump från sittbrunn
- Däckutr - Kompass monterad på styrpediestal
- Däck - Teak på däcksoverbyggnad
- Sittbrunn - Teak på sittbrunnens bänkar, durk och nedgångsplatå i aktern
- Sittbrunn - Ergonomiskt utformad sittbrunn med självdränering
- Sittbrunn - Dusch med varmt/kallt vatten

MOTOR & ELEKTRONIK

- Motor - Volvo D1-20 (18hp)
- Motor - Segeldrev med 2-bladig fast propeller
- Motor - Generator 12V, 110A
- Motor - Bränsletank 88 liter med tankmätare
- EI - 220V landström och 30 Amp batteriladdare
- EI - Konsumtionsbatteri AGM 12V / 80 Ah
- EI - Startbatteri AGM 12V / 80 Ah
- EI - Huvudströmbrytare för konsumtions- och startbatteri
- EI - Kontrollpanel med automatsäkringar
- Länsypump - Elektrisk länsypump 12V
- Belysning - Interiör belysning i samtliga kabiner, salong, WC-utrymme, pentry och navigationsplats
- Belysning - Sjökortsbelysning vid navigationsplats
- Belysning - Navigationsljus LED akterlig & förlig samt motorlanta
- Navigation - Kartbord på styrbords sida med utrymme för litteratur och sjökort
- Navigation - Panel för strömbrytare
- Navigation - 12 Volt strömuttag
- Vatten - Elektrisk pump för färskvatten
- Vatten - Varmvatten (beredare 20 l), motorvärmad och elektriskt värmad genom 220V landström

AAI-BSB

INTERIÖR & BOENDE

- Förlig kabin - Komfortabelt sovutrymme med plats för förvaring i hyllskåp & garderob och under madrasser
- Allmänt - Träinredning tillverkad i utvald mahogny med högkvalitativ skyddsbehandling
- Allmänt - Innerlinertak med färg "off white"
- Allmänt - Sidpaneler i "offwhite"
- Salong - U-formad soffa på styrbords sida och långsgående soffa på styrbords sida. Löstagbara ryggstöd
- Salong - Borttagbara ryggdynor för bredare sovyta
- Salong - Funktionella grabbräcken
- Salong - Bord med nedfällbara skivor och mittplacerat barutrymme
- Salong - Goda stuvutrymme med skåp ovanför sofforna och under navigationsbord samt under soffa
- Aktra kabinen - Rymligt utrymme med dubbelbädd, goda stuvutrymmen med garderob
- WC - Rymlig toalett med pumptoalett
- WC - Rymligt utrymme för stuv av sjökläder
- WC - Septiktank utrustad för däckstömning
- WC - Tvättställ med blandare
- WC - Dusch (varmt/kallt) med elektrisk dräneringspump i durk
- WC - Skåp med skjutdörrar
- Pentry - Funktionellt L-format pentry på babords sida
- Pentry - Dubbla hoar med blandare
- Pentry - Skåp för kastruller och pannor
- Pentry - Förvaringsskåp under diskhoar
- Pentry - Överskåp för skafferivaror
- Pentry - Lådor för bestick m.m.
- Pentry - 2-lågig spis med ugn
- Pentry - Isotherm toppmatad kyl, 75 l
- Vatten - Färskvattentank med nivåmätare och inspektionslucka

RIGG & SEGEL

- Rigg - 9/10 aluminium performancemast med konad topp, Selden
- Rigg - Furlax rullsystem försegel - rulle under däck (TDS 200)
- Rigg - Dubbla bakåtsvepta spridarpar
- Rigg - Spridarbas positionerad i skrovsidorna
- Rigg - Rodkick, trimbar från sittbrunn
- Rigg - Ring för spinnakerbomsfäste
- Rigg - Vant och stag i Dyform
- Rigg - Akterstag med kaskadutväxling 1:48
- Rigg - Harken storskotsystem
- Rigg - Fall för storsegel och fock i Dyneema
- Rigg - Skotlinor till fock och storsegel
- Rigg - Bom med Single Line revsystem (2 rev)
- Rigg - Uthal till storsegel justerbart från sittbrunnen
- Segel - North Sails Storsegel C-cut Dacron, 2 rev, 2 fullängd och 2 korta lattor
- Segel - North Sails försegel 105 %, C-cut Dacron
- Övrigt - Samtliga fall, skot och trimlinor är neddragna till sittbrunn

ATERFÖRSÄLJARE VÄSTKUSTEN

BÅTVERKET AB

Björlanda kile båthamn, 423 61 Torslanda

Tel: 031 92 63 67

E-mail: info@batverket.se

www.batverket.se

DEHLER 35

Artikelnummer E

Dehler 35 enligt standardspecifikation

Transport till Göteborg inkl. iordningställande, sjösättning och riggning
(exkl. bottenmålning)**KÖL**

Standard T-köl enl standardspecifikation april 2011

XB1001

CRUISINGPAKET

XW1060

VOLVO D1-30 kW (approx. 27 HP), saildrive with 2-blade fixed
propeller ⁽¹⁾

2-bladig foldinpropeller istället för 2-bladig fast propeller

Delta ankare 10kg inkl ankarklys med rulle mont i fören inkl 10m kätting
och 30m lina

Extra AGM servicebatteri 80 Ah

FM/CD radio med 2 högt i salong och VHF förberedelse med splitter och
ansl vid nav.bord**DÄCKSUTRUSTNING**

Sittbrunnsbord Lagun 850X500mm

XC3005

Rostfri båge vid styrplats för mont. av plotter

XC3050

Teakdäck

XC9001

Springknappar midskepps

XC9080

RIGG & SEGEL

Main Drop System i Yachtmaster Premium Canvas, mörkblå

XE2001

Sprayhood i Yachtmaster Premium Canvas m. rostfria bågar mörkblå

XE2011

Sittbrunnkapell i Yachtmaster Premium Canvas mörkblå

XE2041

Gennaker utrustning med bogspröt i kolfiber, gennakerfall, skot, block

XE9051

NAVIGATIONSINSTRUMENT

Tacktick Wireless T108 Pack; incl. MN100 Dual Display, MN 100

XF2021

Analogue Display, Wind & Speed/Depth incl. transducers, mounted over
companionwayTacktick Wireless T106 Pack, NMEA Interface with wireless solar powered
Remote Control (for Data exchange with GPS plotter and/or Autopilot
required)

XF4080

Simrad VHF RS 82 mounted at Chart table (only with XK1101)

XF3001

GPS Chart plotter unit SIMRAD NSS7, 7" Sun view touch-screen, mounted
at wheel (only with XC3040)

XF4026

Simrad AIS Transponder Class B for Simrad Plotter (only with XF4025 or
XF4026)

XF4600

Autopilot SIMRAD AP24 with FluxGate Rate Compass RC42, Computing
Unit, Control Unit

XF5001

M

TILLBEHÖR

Masttoppslanterna med 3 färg + ankarlanterna LED

DIVERSE

Padeyes for jib outhaul

XC9085

Aft storageboxes

XC6050

Insert for the Salon (woodplate and polster)

Covers for the comfort mattress

Extra trä i akter och förkabin

ÖVRIGT

(1) = tillägg utöver standard

(2) = Färg; mörk blå

(3) = Extra batterikapacitet rekommenderas

SUMMERING

Dehler 35 enligt standardspecifikation

Tillbehör enligt ovan

Summa

LEVERANSVILLKOR

Båten levereras sjösatt och riggad i Björlanda Kile.

Köparen rådgas att ha gällande försäkring från samma datum som slutfaktura utfärdas.

Vid leverans ges köparen tillfälle att besiktiga båten och godkänna den för slutligt övertagande.

Eventuella fel eller brister ska omgående anmälas till säljaren för skyndsamt åtgärd.

Planerad leverans: Juli 2011

Handwritten signature