

Delphia 37

TEKNISK BESKRIVNING

Båt med 3-kabiner för 6 personer

Skrovlängd, m	10,74
Längd i vattenlinjen, m	10,12
Bredd, m	3,61
Djupgående standard	1,98
Kölvikt	1850
Deplacement	6400
Djupgående tillval	1,55
Kölvikt vid djupgående 1,55 m	2250
Deplacement	6800
Riggtyp	9/10
Masthöjd över vattenlinjen, m	16
Storsegel m2	33
Genua, m2	39
Fock, m2 tillval	29
Stormfock m2 tillval	14
Spinnacker, m2 tillval	90
LYS	1,25

Skrov

Färg: vit
Handuppl. glasfiberarm. plast
Kraftiga förstärkningar längs- och tvärskepps
Skrov och däck är limmat och skruvat ihop
Skotten är fastlaminerade till skrovet
Köl av gjutjärn
9 st kölbultar M30
Förbalanserat och nållagrat roder
Hjärtstock i homogen aluminium 80 mm i diameter

Däck

Färg: vit
Handuppl. glasfiberarm. plast, sandwichkonstruktion
Relingslist av aluminium med 3 halkippar per sida
Pollare i för, midskepps och i aktern
Stävbeslag för ankare
Pulpit och puchpit med lanterner
Dubbelt mantåg med 8 rfr mantågsstötter
Ankarbox med förstärkning för ankarwinch
En stor och sex mindre öppningsbara däcksluckor
Sidofönster och stora skylights i tonad plexiglas
Två rostfria grabbräck på rufftaket
Två genua- och fockskotskenor med travare o block
Storsegelskotskena med kullagrad travare
10 st brytblock för fall etc från mast till sittbrunn

Sittbrunn

Stor självlänsande sittbrunn med 4 bänkboxar
Delad rufflucka av tonad plexiglas
Två öppningsbara portlights till akterkabinerna
10 st avlastare för fall etc
2 st självhållande fallwinchar nr 30STA
2 st självhållande skotwinchar nr 46STA
2 st winchhandtag
Durk och bänkar i nåtad teak
Separat box för 2 st 2kg gasflaskor och läckage testare
Rattstyrning med kompass och instrumentkonsol
Nödbrorakult
Badplattform i nåtad teak med badstege

Rigg och segel

Rigg med två par bakåttillda spridare
Bom med uthal och "single line rev"
Rod kick med gasfjäder
Akterstagssträckare - treskuren talja

Ankarljus, motorlanterna och däcksbelysning

Inredning

Inredningen är tillverkad i mahogny
Kabin föröver med dubbelkoj l=2,0 m, två garderober, ståhöjd 1,95 m
Salong med soffor och bord med fällbara klaffar, ståhöjd 1,95 m
Navigationsplats med kartbord och instrument
Toalett med dusch
Två dubbelkabiner i aktern med garderober

Pentry

Arbetsbänk av trä/plastlaminat med extra klaffbord i teak
Vask med dubbla hoar och lock i teak
Engrepps blandare för kallt och varmt vatten
Pendelupphängd gasspis med 2 lågor och ugn
Säkerhetskran på gasledningen
Kylbox Isotherm med kylkompressor
Lådor och skåp för förvaring av köksinventarier
Eldsläckare

Elektrisk utrustning

Manöverpanel med automatsäkringar och brytare,
Volt och amperemätare samt batterikapacitetmätare
Tankmätare för vatten, diesel och septitank
Huvudstömbrytare
Landström med batteriladdare 40 Amp
1 st 12V uttag, 3 st 220V uttag
2st 100 Ah servicebatteri, 70 Ah startbatteri

Vatteninstallation

Dricksvattentank 230 L
Tryckvattenpump
Rostfri septitank 47 L till toaletten med däckstömning
Elektrisk/automatisk och handmanövrerad länsypump
Varmvattenberedare 220V och kopplad till motorn

Motorinstallation

Volvo D1-30 28 hk med segelbåtsdrev
Fast tvåbladig propeller
Enspaksreglage
Isolerat motorrum som är åtkomligt från salong och akterkabin
Bränsletank 110 L

Elektronik

Log, fart och ekolod Raymarine ST60 Tridata

Övrigt

4 st förtöjningslinor
6 st fendrar

Certifiering

CE kategori A

Garanti

På skovet och däck lämnas fem års garanti vad avser fel i laminatet som orsakas av vatten.
Båten har 2 års garanti avseende produktions och materialfel.
Garantin på installerad utrustning följer berörd leverantörs villkor.

Vi reserverar oss för ändringar
2008-08-12

