

	Undanvindssegel	Med	Utan
	SRS	1,225	1,179
	SRSs (shorthanded)*	1,198	1,161

Båt

<i>Båtnamn</i>	<i>Varv</i>	<i>Segelnr</i>	
Båtagent	ISSA	38	
<i>Båttyp</i>	<i>Konstruktör</i>	<i>Konstruktionsår</i>	<i>Klassning</i>
Seascape 27	Sam Manard	2012	R/S

Skrov

<i>Längd m (SKL)</i>	<i>Bredd m (B)</i>	<i>Motorfabrikat</i>	<i>Effekt HK</i>
7,98	2,54	Suzuki	9 hk
<i>Deplacement ton (Depl)</i>		<i>Propellertyp</i>	
1,71		Ingen	
<i>Skrovmaterial</i>	<i>Djupgående m (D)</i>	<i>Trapets, max antal personer</i>	<i>Vattenballast liter</i>
Sandwich grp	1,97	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
<i>Költyp</i>	<i>Kölmateriäl</i>	<i>Mantåg</i>	<i>Invändning ballast kg</i>
Fenköl med bulb	Bly	600 mm	0
<i>Kölvikt ton</i>	<i>Svängköl maxlutning grader</i>		
0,56	FÖRBJUDET		

Rigg

<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>	
Partialrigg, svepta spridare		Kolfiber	
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>
Wire	2	Nej	Nej
<i>Förtriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halshornsavstånd m</i>	
3,71	0	1,58	
<i>P</i>	<i>E</i>		
9,95	3,55		

Storsegel

<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>
2,68	2,05	1,65	26,13

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 2

<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
9,82	3,87	1,96	1,06	19,35	Fock eller Genua
9,25	3,21	1,53	0,75	14,56	Fock eller Genua

Undanvindsegel Max antal ombord : 3

<i>SLU</i>	<i>SLE</i>	<i>SFL</i>	<i>SHW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Material</i>	<i>Användning</i>
13,10	10,20	7,80	7,80	75,73	Spinnakerduk i Nylon	Gennaker
11,70	8,75	7,00	6,50	56,24	Spinnakerduk i Nylon	Gennaker
10,55	9,50	7,10	3,65	36,26	Annat Laminat	Gennaker

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Obligatoriskt

Kommentar

Utskriftsdatum 2016-10-11

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.