

Utrustningslista och specifikation Rhapsody 43, Nr 45

Fri provningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.

Säljes genom **Båtagent Sverige** www.batagent.se
Niklas Forsén, Mejl: niklas@batagent.se Tel: +46-70-592 60 76.

Skrov

Laminat i handupplagd glasfiber och polester. Skrovgenomföringar i rostfritt, syrafast stål.

Styrning och roder

Glasfibersandwich med PVC-kärna. Skädda framför rodret. Hjärtstockens övre del kullagrad. Whitlock Mamba styrning. Nytt älgskinn på ratten, 2011.

Däck och däcksutrustning

13 mm teak på däck och i sittbrunn. Skylight, winschar, ankarspel m m av fabrikat Lewmar
I sittbrunnen: Lewmar 56, 2 st – hydrauliska. Lewmar 52, 2 st och Lewmar 43, 2 st
Hydrauliskt ankarspel i stäven
Hydraulisk akterstagsträckare – Navitec.
Harken rullfocks-system.

Inredning

Lackad teak med intarsia. 5 kojor varav två i owners cabin.

Pentry och VVS

20 liters marinvarmvattenberedare med elpatron. Rostfri diskbänk, kylskåp, Kylbox (defekt), Gasolspis med ugn. Ny år 2010.
Två toaletter, den aktre med Blake toalettstol, den främre Jabsco bytt 2010. Båda med septiktank.
Septiktank: 157 l, rostfri.
Minimax dieselvärmare med separat dieseltank i rostfritt stål.
Två färskvattentankar (200 + 125 liter).

Ankare

20 kg bruce, härdad kätting. Hydrauliskt spel i stäven.

Rigg och segel

Tvåspridarrigg med backstag. Rostfri wire.
Storsegel med genomgående lattor: 41 kvm, Gransegel.
Främre stag: fock: 62 kvm från år 2005.
Inre stag: klyvare från pr 2005.
Spinnaker: 127 kvm
Fall och skotlinor nya år 2010

Motor, propeller, generatorer

Perkind M60 Prima 59 hk. Sötvattenkyld, rak axel, fast trebladig propeller.
Båten är utrustad med två separata generatorer.
Generator för startbatteri: 12 V, 70A.
Generator för förbrukningsbatteri: 24 V, 175A.

Navigationsutrustning

Plotter, 10 tum, Garmin 3010. År 2010
Autopilot: Robertson Neco Marine typ 892 – direktverkande på hjärtstocken.
Radar, Raytheon R40X, fluxgatekompass kopplad till radarn.

B&G vinddata

Elsystem

Startbatteri: 12V, 88Ah.

Förbrukningsbatteri: NiCd 24V, 170 Ah.

Omvandlare 24 V – 12 V, 24 VDC – 220 VAC.

Elurtag 12 V, 24 V och 220V.

Landström: Waeco Perfect Charge IU 1524. År 2010.

Säkerhetsutrustning

Viking 6p livflotte. Ompackad 2005.

Övrigt

Förtöjningsgods, fendorar, bojlinor.

Samtliga förtöjningslinor bytta år 2010.

Vintervagga – specialbeställd till båten

Täckställning Noa med formtillverkad presenning i extra bra kvalitet.